Weitere Untersuchungen hinsichtlich der Anwendung von KNN für Solvency 2

Tom Schelthoff

30.11.2018

Inhaltsverzeichnis

- **Deep Learning**
- **Seed-Stabilität**
- **Regularisierung**
 - Early Stopping
 - Dropout
 - Batch Normalization

DEEP LEARNING

Deep Learning

- **Universal Approximation Theorem (1988):**
 - Jede (glatte) Funktion kann durch ein KNN mit einem Hidden Layer approximiert werden
- **Probleme:**
 - Anzahl Neuronen in diesem Layer unbekannt und ggf. groß
 - Trainingsgeschwindigkeit
- **Deep Learning: Mehr als ein Hidden Layer**

Deep Learning und Regression

- **Analogie in der Regression:**
 - Terme mit höherer Ordnung und Korrelationsterme
 - Jeder Layer kann als um 1 erhöhte Grade gesehen werden
- **Zahl der Parameter**
 - Regression vom Maximalgrad N bei m Inputs:
 - $1 + m + m^2 + m^3 + \dots + m^N = \sum_{j=0}^N m^j$
 - Neural Net mit N hidden Layern mit jeweils m Neuronen:
 - $N * m^2 + m$

Deep Learning - Fitting

Deep Learning - Validierung

- **Höhere Terme reduzieren den Fehler auf den Fittingpunkten**
 - **Aber: Muss nicht für tatsächliche Punkte gelten**

Deep Learning

- **Warum performen größere Netze teilweise schlechter?**
 - Overfitting
 - Langsames Training in frühen Layern
 - Dimensionalität
 - Seed-Stabilität

SEED-STABILITÄT

Seed-Stabilität

- **Verhalten bei unterschiedlichen Initialisierungen**
 - Zufällige Start-Gewichte
 - Validierungsset
- **Verhalten bei unterschiedlichen Fitting-Datensätzen**
 - Insbesondere bei fehlerbehafteten LSMC-Daten
 - Wichtig für öfter trainierte Modelle

Seed-Stabilität

Seed-Stabilität

Bootstrap Aggregation / Ensemble

- Trainiere mehrere Modelle unabhängig voneinander und mittele sie am Ende
- Idee: Unabhängig trainierte Modelle machen unterschiedliche Fehler, die sich im Mittel herauskürzen
- Erzeuge „unabhängige“ Trainingsdaten durch Bootstrapping: Ziehen mit Zurücklegen aus ursprünglichem Datensatz
- Sind die Bootstrap-Datensätze gleich groß wie der ursprüngliche, so enthält jeder von ihnen im Schnitt nur $2/3$ der Datenpunkte
- Beispiel: 8-Detektor:

REGULARISIERUNG

Regularisierung

- **Reduktion des Test-Fehlers**
- **Oft auf Kosten des Trainingsfehlers**
- **Basierend auf vorhandenem Wissen oder der Präferenz einer simplen Lösung**
- **Varianz reduzieren gegen eine kleinere Erhöhung des Bias**

Early Stopping

- Zu langes Trainieren führt zu Overfitting
- Trainingsfehler fällt, aber Validierungsfehler steigt wieder
- Lösung: Speichern der Modellparameter mit dem geringsten Validierungsfehler und Ausgabe deren. Abbruch wenn in einer vorgegebenen Anzahl Schritte keine Verbesserung erreicht wurde
- Zusätzliche Kosten gering, Validierung kann parallel durchgeführt werden
- Aber: Teil des Datensatzes nicht genutzt

Dropout

- **Idee: Verhindern, dass einzelne Neuronen zu große Wichtigkeit erhalten**
- **Ansatz: Deaktivieren zufälliger Neuronen in jeder Iteration**
- **Effekt: Netzwerkfluss wird über andere Gewichte umgeleitet**

Dropout für LSMC

BATCH NORMALIZATION

Batch Processing

- Anstelle des Berechnens des Gradienten für alle Input Daten oder nur einzelne, kann man die Daten in Batches der Größe m aufteilen
- Benutze dann $\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{\partial l(x_i; \theta)}{\partial \theta}$ zum Update der Parameter θ
- Vorteile: Bessere Approximation des Gradienten als einzelne Beispiele und wenn geeignet Parallelisiert sogar schneller

Internal Covariate Shift

- **Durch Trainingsupdates der Gewichte gibt es eine Änderung der Verteilung der Outputs der (inneren) Neuronen**
- **Zwang zur Nutzung niedriger Lernraten, um Divergenz zu vermeiden, wegen Fortpflanzung der Gewichtsänderungen**
- **Schwierigkeiten bei Nutzung von z.B. der Sigmoidfunktion als Aktivierungsfunktion, aufgrund von Saturierung**

Normalization

- LeCun, Bottou, Orr und Muller, 1998: Schnelleres Training auf normalisierten und dekorrelierten Daten
- Idee: Solche Inputs für jeden Layer, nicht nur den Input-Layer
- Zur Vereinfachung normalisieren wir jede Inputdimension einzeln: Sei $x = (x^1, \dots, x^d)$ der Input eines Layers. Dann normalisieren wir jede Dimension $\hat{x}^k = \frac{x^k - E[x^k]}{\sqrt{\text{Var}(x^k) + \epsilon}}$, wobei

Erwartungswert und Varianz empirisch aus dem aktuellen Batch berechnet werden

- Um nicht an Allgemeinheit zu verlieren, müssen wir danach neu skalieren $Y^k = \gamma^k \hat{x}^k + \beta^k$
- Die Parameter γ und β werden dann während des Trainings gelernt
- Wir bezeichnen die gesamte Transformation durch $BN_{\gamma, \beta}: x_{1, \dots, m} \rightarrow Y_{1, \dots, m}$

Batch Normalization

Input: Network N with trainable parameters Θ ;
subset of activations $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$

Output: Batch-normalized network for inference, $N_{\text{BN}}^{\text{inf}}$

- 1: $N_{\text{BN}}^{\text{tr}} \leftarrow N$ // Training BN network
- 2: **for** $k = 1 \dots K$ **do**
- 3: Add transformation $y^{(k)} = \text{BN}_{\gamma^{(k)}, \beta^{(k)}}(x^{(k)})$ to $N_{\text{BN}}^{\text{tr}}$ (Alg. 1)
- 4: Modify each layer in $N_{\text{BN}}^{\text{tr}}$ with input $x^{(k)}$ to take $y^{(k)}$ instead
- 5: **end for**
- 6: Train $N_{\text{BN}}^{\text{tr}}$ to optimize the parameters $\Theta \cup \{\gamma^{(k)}, \beta^{(k)}\}_{k=1}^K$
- 7: $N_{\text{BN}}^{\text{inf}} \leftarrow N_{\text{BN}}^{\text{tr}}$ // Inference BN network with frozen // parameters
- 8: **for** $k = 1 \dots K$ **do**
- 9: // For clarity, $x \equiv x^{(k)}, \gamma \equiv \gamma^{(k)}, \mu_{\mathcal{B}} \equiv \mu_{\mathcal{B}}^{(k)}$, etc.
- 10: Process multiple training mini-batches $\mathcal{B}$, each of size m , and average over them:
$$\mathbb{E}[x] \leftarrow \mathbb{E}_{\mathcal{B}}[\mu_{\mathcal{B}}]$$
$$\text{Var}[x] \leftarrow \frac{m}{m-1} \mathbb{E}_{\mathcal{B}}[\sigma_{\mathcal{B}}^2]$$
- 11: In $N_{\text{BN}}^{\text{inf}}$, replace the transform $y = \text{BN}_{\gamma, \beta}(x)$ with
$$y = \frac{\gamma}{\sqrt{\text{Var}[x] + \epsilon}} \cdot x + \left(\beta - \frac{\gamma \mathbb{E}[x]}{\sqrt{\text{Var}[x] + \epsilon}} \right)$$
- 12: **end for**

Algorithm 2: Training a Batch-Normalized Network

Batch Normalization für LSMC

**VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT**